Garant

Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.1/2-14

Données de commande

N° commande	130041 1.1/2-14
GTIN	4062406047146
Classe d'article	10N

Description

Remarque(s):
Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 14
Filetage ∅: 38,1 mm
Longueur totale L: 200 mm
∅ queue D_s: 32 mm
Carré corps ☐: 24 mm
∅ perçage: 36,5 mm

Description technique

Nombre de goujures	4
Norme	DIN 376
∅ queue D_s	32 mm
Longueur totale L	200 mm
Profondeur de filetage	95,25 mm
Nombre de dents Z	4
Filetage ∅	38,1 mm

Pas de filetage	1,814 mm
Type d'outils	HSS E
∅ perçage	36,5 mm
Carré corps ☐	24 mm
Filets au pouce	14
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1.1/2-14 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud