

KERN**Platformska vaga, tip IOC s certifikatom za kalibriranje, maks. područje vaganja: 150kg**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 479608 150 |
| GTIN | 4045761207196 |
| Razred artikla | 47D |

Opis

Izvedba:

- **Robusna platformska vaga od nehrđajućeg čelika može se koristiti kao vaga za paket, industrijska vaga ili vaga za brojenje.**
- **Vaga za dva područja s automatskim prebacivanjem očitavanja (točno očitavanje u donjem dijelu vage).**
- **Jedinica za prikaz s visinom znamenki od 24 mm, s mogućnošću odvajanja od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja s pomoću fleksibilnog kabela.**
- **Velika mobilnost zahvaljujući izbornom baterijskom pogonu i kompaktnom obliku.**
- **Vizualni i zvučni signal pomaže pri odvajanju u porcije, doziranju ili sortiranju u području tolerancije.**
- **Određenje u postocima: omogućava vaganje na zadanu vrijednost (100 %) i određivanje odstupanja od te zadane vrijednosti.**
- **Brojanje komada: brzo bilježenje velikih brojeva komada jednostavnom funkcijom brojanja. referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada.**
- **Program za kalibriranje CAL: Za namještanje točnosti (etalon koji je ovdje potreban dostupan je na upit).**

Platformska vaga **s opcijom umjeravanja** (opcionalno umjeravanje moguće je naručiti pod br. 479609.) Velik broj (opcionalnih) podatkovnih sučelja omogućuje praktičan prijenos podataka o vaganju. Opcionalne mogućnosti memorije omogućuju sljedeće: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter, postolje stola sa zidnim držačem, zaštitni radni poklopac.

Dodatni pribor:

Umjeravanje br. 479609 vel. 300

Napomena:

Za pravilno kalibriranje potrebno je mjesto postavljanja vage. Naručite kalibriranje br. 479609 i dostavite podatke o mjestu postavljanja.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Očitavanje | 20 g |
| Vrijeme prijelazne pojave | 2 s |
| Kalibriranje | Cijena na upit |
| Očitavanje gornjeg područja vaganja | 50 g |
| Mogućnost reduciranja | 50 g |
| maksimalno područje vaganja | 0 - 150 kg |
| Dimenzija ploče za vaganje | 500×400 mm |
| Minimalna težina po komadu | 50 g |
| Neto težina | 5,2 kg |
| Oznaka proizvođača | Vrsta IOC |
| IP-klasa zaštite | IP 65 |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Prihvat | RS232C sučelje |
| Vrsta proizvoda | Vaga za platformu |

Usluge

| | |
|--|------------|
| KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 150 kg | 027700 150 |
| DAkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 180 | 027710 180 |