

**Garant**
**GARANT Master Alu PickPocket VHM glodalo HPC, DLC, Ø e8 DC: 11,7mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202004 11,7
GTIN	4062406125998
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

S prevlakom DLC sp<sup>2</sup> najnovije generacije.

Za grubu i finu obradu.<br>Do 2× D u cjelini pri najvećim brzinama posmaka i velikoj mirnoći rada.<br>Moguće najveće brzine posmaka pri okomitom uranjanju.<br>Moguće skošavanje do 45°.

**Prednost:**

**Optimizirani oblik utora, ekcentrično brušene stražnje površine, duboki žljebovi.**

**Tehnički opis**

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Broj zubi Z	3
Kut spirale	42 stupanj
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	36 mm
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	11,5 mm
Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,1 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	26 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,15 mm

Ø drške $D_s$	12 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Ø reza $D_c$	11,7 mm
Radijus čela $r_v$	0,32 mm
Seriya	Master Alu
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	550 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	450 m/min	N
PMMA akril	prikladno	200 m/min	N
PE-HD	prikladno	160 m/min	N
PA 66	prikladno	200 m/min	N
PEEK	prikladno	150 m/min	N

PF 31	prikladno	130 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	180 m/min	N
POM GF25	prikladno	160 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	150 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	130 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Cu	prikladno	160 m/min	N
CuZn	prikladno	200 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
<b>Zrak</b> <b>Usluge</b>	prikladno		
Brušenje tip HB		129100 HB	