

Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: DM/16**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sustav: DM

ISO-kod glave za izmjenjive rezne pločice: DVUNR/L

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VNMG 1604..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 50 mm

Postavljanje na sredinu: 29 mm

Ukupna duljina: 35 mm

Tehnički opis

Sustav	DM
ISO kod izmjenjiva rezna glava	DVUNR/L
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	50 mm
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina	35 mm
Postavljanje na sredinu	29 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VNMG 1604..
Podložna pločica	259033 5
Vijak za podlošku	259027 3
odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922
Vilica, vijak, O-prsten	259036 7
Serijski	Rezna glava
Vrsta primjene	desno
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Podložna pločica	259227
Vijak za podložnu pločicu	259613
Jedinica vilice	259509
Moment odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15