

Držači za unutarnje tokarenje antivibracijski, 14×D, Sustav / Ø drške: QC/20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264908 QC/20
GTIN	4251414902299
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

Drška ojačana tvrdim metalom.

S priključkom vode za rashlađivanje 1/8-27 NPT.

Dio isporuke:

Adapter za smanjenje od G1/4 cola na G1/8 cola.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + V + \text{srednje odstupanje rezne glave}$

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

Sustav: QC

Ukupna duljina L_{ukupno} : 340 mm

područje koje se ne može pritezati S: 136,5 mm

preporučena duljina stezanja: 80 mm

Montažni vijak: 269025 2

Tehnički opis

Sustav	QC
Ø drške	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	340 mm
područje koje se ne može pritezati S	136,5 mm

preporučena duljina stezanja	80 mm
Montažni vijak	269025 2
Unutarnja dubina tokarenja do	14×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Moment odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Oštrica za 6-kutni, drška E 6,3 Imbus 2 mm	674242 2