

Garant**VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206263 10
GTIN	4062406279899
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Specijalna geometrija čeonih zubi za obodno glodanje s vrlo velikim posmacima.

Tolerancije: radijus rezne oštrice $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Upotreba:

Za kopirno glodanje i glodanje u puno na svim obradnim centrima **pod HPC/HSC uvjetima**.

Pomoću specijalnih strategija glodanja **moguć je vrlo velik volumen odrezivanja**.

Napomena:

Alat se može naknadno brusiti.

Konusni oslobođeni dio alata za stabilnost kod korištenja dugačkih prihvata.

Tehnički opis

Broj zubi Z	6
Ø drške D_s	10 mm
Ø reza D_c	10 mm
Posmak f_z u čeliku < 900 N/mm ²	0,14 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	48 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Ukupna duljina L	100 mm
programirani radijus	2 mm
Mjera $a_{p,max}$ redaka	0,7 mm
Duljina rezne oštrice L_s	5,8 mm

maksimalan slobodan prostor drške $\varnothing D_6$	9,9 mm
minimalan slobodan prostor drške $\varnothing D_5$	9 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Tolerancija nazivnog \varnothing	h9
Kut spirale	15 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Čeono torusno glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	135 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	95 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB