

Garant
VHM razvrtač HPC prolazna rupa, TiAlN, nazivni Ø DC: 20mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	164350 20
GTIN	4045197328649
Razred artikla	10N

Opis

Nazivni Ø D_c: 20 mm

Ø-područje: 19.21 - 20.2 mm, Intervall: 0,001

Izvedba:

NC izvedba s cilindričnom Ø drškom za standardizirani prihvataj specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa**. Upotreba specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.

S kratkim oštricama i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za HPC / HSC razvrtanje prolaznih rupa.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 164420.

Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Broj oštrica Z: 8

Ø-područje: 19,21 - 20,2 mm

Duljina rezne oštrice L_s: 25 mm

Duljina izboja L₁: 95 mm

Ukupna duljina L: 150 mm

Broj oštrica Z: 8

Ø drške D_s: 20 mm

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	20 mm
Tolerancija drške	h6

Duljina izboja L_1	95 mm
Posmak f u INOX-u $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,4 mm/okr
\varnothing drške D_s	20 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Duljina rezne oštrice L_s	25 mm
\varnothing -područje	19,21 - 20,2 mm
Broj oštrica Z	8
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	prikladno	30 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	prikladno	25 m/min	M
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		