

HOLEX**Elektronički momentni ključ HCT, maks. stezni moment: 50Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655025 50
GTIN	4062406390051
Razred artikla	61D

Opis**Izvedba:**

- **Zaslon:** Veliki TFT zaslon promjera 2 cola, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom baterije.
- Čvrsta račna s ručicom za promjenu smjera.
- **Prikaz:** Peak (najveća vrijednost) i Track (rotacijski).
- **Načini rada:** Prikaz momenta; otpuštanje momenta.
- **Slučajeve rada s vijcima i planove** tijekom rada moguće je programirati izravno na ključu ili jednostavno preko aplikacije.
- **Moguće bežične aplikacije:** Aplikacija HCT Windows App i aplikacija HCT Mobile App. Naprava za ispitivanje ima dvosmjerni prihvata. Uređaj za ispitivanje može se koristiti i samostalno (bez aplikacije).
- **Aplikacija:** Za omogućavanje aplikacije HCT Windows App potreban je Bluetooth Dongle 49 8999 Stick (licenca) i Windows App softver (<http://ho7.eu./win-app-hct>). HCT Aplikacija dostupna je besplatno za operative sustave iOS i Android.
- **Izlaz podataka:** Preko sustava Bluetooth. Dostupan i putem aplikacija kao .csv datoteka ili izravno na momentnom ključu putem HID sučelja za jednostavnu i praktičnu digitalnu dokumentaciju.
- **Radijsko odobrenje:** Momentni ključevi sa sučeljem Bluetooth imaju valjano radijsko odobrenje u svim zemljama članicama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj i Turskoj te u UK-u.
- **Zaštita lozinkom:** moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka).

- **Signali upozorenja su haptični (vibracije), optički (promjena boje na zaslonu) i zvučni (zujanje). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Haptičke i zvučne znakove upozorenja moguće je po želji deaktivirati.**
- **Jednostavan unos kalibra: Kada koristite produžetke, mora se unijeti samo nova vrijednost (dodatni kalibar). Nije potrebno komplicirano računanje formulama.**
- **Stupanj zaštite IP40**
- **1K ručica momentnog ključa jamči dobru ergonomiju i visok prijenos snage.**
- **Otporno na ulja, masnoće, goriva, kočione tekućine i Skydrol.**
- **Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.**
- **Tvorničke postavke: Moguće je vratiti uređaj na tvorničke postavke.**
- **Sat i datum na ključu se automatski osvježavaju ako je ključ spojen na aplikaciju.**
- **Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem, brojem opterećenja i datumom kalibriranja.**
- **Podsjetnik na kalibriranje: poslije broja opterećenja.**
- **Funkcija brojanja: Brojač tereta se opcionalno prikazuje na zaslonu. Ova se vrijednost može resetirati u bilo kojem trenutku.**
- **Posljednje mjerenje: Posljednje izvršeno mjerenje može se brzo i jednostavno prikazati na glavnom zaslonu.**
- **Premium značajka: Ako je potrebno, mjerenje kuta rotacije može se pojedinačno aktivirati kao dodatna licenca putem naše trgovine GO DIGITAL STORE. Može se pronaći pod <http://ho7.eu./holex-hct>.**

Mjerna jedinica: Nm, lbfft, lbfin.

Prednost:

Ažurirajte aplikaciju i Bluetooth firmware HCT momentnih ključeva kako biste u potpunosti iskoristili prednosti! Programske datoteke aplikacije od 1.1.10, programske datoteke za Bluetooth od 1.3.6.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools

Prednosti bežičnog prijenosa putem Bluetootha:

- **Jednostavan prijenos podataka: na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon – nije potreban ključ.**
- **Sloboda kretanja: bez smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.**
- **Niste ovisni o lokaciji: mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.**
- **Siguran prijenos podataka: bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu – moguće uvezivanje većeg broja mjernih uređaja.**

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Stezni moment: u smjeru kazaljke na satu $\pm 2 \%$, suprotno od smjera kazaljke na satu $\pm 3 \%$.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Dio isporuke:

1 komercijalna litij-ionska baterija tipa 18650 3,6V / 3400 mAh (punjiva izravno na alatu pomoću USB-C priključka). U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Prikladne dodatne baterije pronaći ćete pod br. 081574 vel. 3500. Punjač za 4 baterije dostupan pod br. 081590 vel. 4ULTRA.

Tehnički opis

Kalibriranje	O5
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Težina	755 g
Razlučivost	0,01 Nm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081574 3500
Odziv	aktivirajući
Odziv	pokazni
Odziv	akustička signal
Područje okretnog momenta	7,4 - 36,9 lbfft
Dijagonala ekrana	2 col
Mjerni postupak	Zakretni moment
Izlazni Četverokut	3/8 col
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija	1
Kapacitet baterije	3,4 Ah
Povezivanje s aplikacijama	HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Tip baterije	18650
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Serija	HCT
Princip aktiviranja	Elektromehanička aktivacija
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	330,5 mm
Prikaz	digitalno
Ukupna duljina L	398,5 mm
maskimalan okretni moment	50 Nm
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerna tehnika	elektronički
Protokoliranje podataka	da
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbf _{in}
Očitavanje	lbf _{ft}
Prihvat	Bluetooth prihvat
Područje okretnog momenta	88,5 - 442,5 lbf _{in}
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Područje okretnog momenta	10 - 50 Nm
Nazivni napon	3,6 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HCT Windows App
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

020040 1000/2

DAkS kalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	
KalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2
KalibriranjeMoment ključ tip W	020070 W