KENNAMETAL

CNMG 120404, Vrsta: SP4019

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Razred artikla	28A

Opis

CNMG 120404 SP4019 Vrsta: SP4019
Lomač odvojenih čestica: 3J
Dubina reza a_p: 1 - 4 mm
Posmak f: 0,15 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min
Brzina reza v_c sporedna primjena: 40 - 110 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	3J
Dodatna primjena	S
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,15 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	40 - 110 m/min

Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Vrsta	SP4019
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje