GIROD

Mjerni sat s osjetnom polugicom duljine 12,5 mm, mjerno područje po smjeru / ∅ kućišta: 0,07/40mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436424 0,07/40
GTIN	2050001709103
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:
Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta. S podjelom skale 1/100.
Upotreba:
Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.
Dio isporuke:
Uključuje stezni klin ∅ 8 mm.
Dodatni pribor:
Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.
Zamjenski dio:
Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.
Napomena:
Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,002/0,001 – Raspon odstupanja 2 µm, ukupan raspon odstupanja 4 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 2 µm.

Tehnički opis

∅ kućišta	40 mm
Mjerno područje po smjeru	0,07 mm
Očitavanje	0,001 mm
Snaga mjerenja	0,2 N
Zakretno područje	2×110 stupanj
∅ stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	12,5 mm
Mjerna kugla∅	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 12,5 mm mjerna kuglica∅ 2 mm	436210 2