

Garant**Momentni ključ s digitalnim prikazom, maks. stezni moment: 200Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	656650 200
GTIN	4045197683298
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, samoaktivirajući. Podešavanje se odvija pomoću digitalnog prikaza (OLED zaslon s prikazom baterije, puni se pomoću mini USB kabela). Mjerna jedinica se može jednostavno promijeniti pomoću tipke s više funkcija. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali i posebno obrađeni te pripremljeni potrošni dijelovi poput tlačnih opruga. Zvučni i osjetni efekt klika osigurava posebno spretno i točno podešavanje željene vrijednosti momenta.

Zvučni i osjetni efekt klika osigurava posebno spretno i točno namještanje željene vrijednosti momenta.

- **Čvrsta račna, mogućnost prespajanja/prekopčavanja.**
- **Otporna, snažna čelična cijev (kaljena i tvrdo kromirana), u tankoj izvedbi.**
- **OLED zaslon s prikazom vrijednosti, statusa baterije i mjerne jedinice.**
- **Mini USB priključak za punjenje baterije.**
- **Ručka, ergonomski izvedena. Vjenac sprječava klizanje. Zabrtvljena za zaštitu od prašine i tekućine.**
- **Prikaz deblokade mehanizma namještanja vidljiv je iz svakog položaja.**

Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfm, kgf·cm. Fiksno ugrađena **račna - samo za desni hod.**

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spremjan za rad.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Dio isporuke:

Mini USB kabel za punjenje za OLED zaslona.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	200 Nm
Razlučivost	1 Nm
Prikaz	digitalno
Izlazni Četverokut	1/2 col
Težina	1100 g
Točnost mjerjenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Područje okretnog momenta	30 - 150 lbfft
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l_3]	357 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Očitavanje	lbf in
Očitavanje	kgf cm
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje

Ukupna duljina L	474 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkkS kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000