

**Garant****Momentni ključ s digitalnim prikazom, maks. stezni moment: 300Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	656650 300
GTIN	4045197684202
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, samoaktivirajući. Podešavanje se odvija pomoću digitalnog prikaza (OLED zaslon s prikazom baterije, puni se pomoću mini USB kabela). Mjerna jedinica se može jednostavno promijeniti pomoću tipke s više funkcija. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali i posebno obrađeni te pripremljeni potrošni dijelovi poput tlačnih opruga. Zvučni i osjetni efekt klika osigurava posebno spretno i točno podešavanje željene vrijednosti momenta.

Zvučni i osjetni efekt klika osigurava posebno spretno i točno namještanje željene vrijednosti momenta.

- **Čvrsta račna, mogućnost prespajanja/prekopčavanja.**
- **Otporna, snažna čelična cijev (kaljena i tvrdo kromirana), u tankoj izvedbi.**
- **OLED zaslon s prikazom vrijednosti, statusa baterije i mjerne jedinice.**
- **Mini USB priključak za punjenje baterije.**
- **Ručka, ergonomski izvedena. Vjenac sprječava klizanje. Zabrtvljena za zaštitu od prašine i tekućine.**
- **Prikaz deblokade mehanizma namještanja vidljiv je iz svakog položaja.**

**Mjerne jedinice:** Nm, lbfft, lbfm, kgf·cm. Čvrsto ugrađena preklopna račna s četverokutom - za desni i lijevi hod.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spremjan za rad.

**Upotreba:**

Za srednje do veće serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Dio isporuke:**

Mini USB kabel za punjenje za OLED zaslona.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerena okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

---

**Tehnički opis**

Izlazni Četverokut	1/2 col
Prikaz	digitalno
Razlučivost	1 Nm
maskimalan okretni moment	300 Nm
Težina	1500 g
Točnost mjerena momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Područje okretnog momenta	60 - 300 Nm
Područje okretnog momenta	45 - 220 lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [ $l_3$ ]	478 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Očitavanje	lbfm
Očitavanje	kgfcm
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	598 mm
Odziv	aktivirajući
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)

---

Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

DAkkS kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400