

**Garant**
**VHM torusno glodalo R1 0,3, Dijamant, Ø DC × L1: 1X20mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209726 1X20
GTIN	4045197918987
Razred artikla	11Y

**Opis**
**Izvedba:**

S **dijamantnom prevlakom  $sp^3$** . Za **maksimalnu snagu i preciznost obrade** u kompozitnim vlaknastim materijalima, GFK, CFK i grafitu. **Izrazito uske tolerancije** brinu o maksimalnoj preciznosti obrade. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja. **Kut nagiba  $\alpha=16^\circ$** .

Tolerancije:

- **promjer oštrice:  $R_1 = \pm 0,0025$  mm**
- **Ø oslobođenja:  $D_1 = 0 / -0,01$  mm**

**Napomena:**

Kod povećane slobodne duljine alata, izvršite smanjenje  $a_p$ !  
Vrijednosti za:  
kopiranje:  $a_p = 0,10 \times D \times a_{p, \text{korr}}$   
obodno glodanje:  $a_p = 0,20 \times D \times a_{p, \text{korr}}$   
**Za izračunavanje brzine posmaka  $v_f$  primijenite stvarno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!**  
npr.:  $v_f = 18000 [1/\text{min}] \times f_z [\text{mm}/Z] \times z$

**Tehnički opis**

Broj zubi Z	2
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u grafitu	0,02 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobođanje	20 mm
Drška	DIN 6535 HA s h5
Ø reza $D_c$	1 mm
Oslobođanje Ø $D_1$	0,95 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	1 mm
Ø drške $D_s$	4 mm

Ukupna duljina L	60 mm
Radijus rezne oštice R <sub>1</sub>	0,3 mm
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u grafitu	0,02 mm
Kut spirale	30 stupanj
Korekcijski faktor a <sub>p korr</sub>	0,08
Prevlaka	Dijamant
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tolerancija nazivnog Ø	0 / -0,005
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	200 m/min	N
POM GF25	prikladno	190 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	170 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	150 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	180 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	160 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	350 m/min	N
GFK	prikladno	190 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	190 m/min	N

Grafit	prikladno	340 m/min	N
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		