Garant

Meghajtott szerszám, axiális, ER32, Típus: 40-32IKCIM

Rendelési adatok

Rendelés száma	319903 40-32IKCIM
GTIN	4062406241681
Árucikk kategória	31W

Leírás

Kivitel:
Használható mind dob-, mind csillagrevolveren. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 25 bar. Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min^{-1}.
IKC kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.
IM kivitel – belső felfogó anyával.
Előny:
· **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
· **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
· **Nagy nyomatékok átvitele.**
· **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
· **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**
Felhasználás:
A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.
Alkalmazható :
DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.
Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmöskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.
Különleges tartozék:
Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscserés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680 – 309745 sz. ER szorítókulcs.
Figyelem:
- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**
- **Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.**

Szerszámbefogás: ER32
b_1: 132 mm
x: 79,1 mm
x_2: 16,2 mm
Hűtés: belső
Maximális nyomás: 70 bar

Műszaki leírás

Maximális nyomás	70 bar
x	79,1 mm
Hűtés	belső
x_2	16,2 mm
b_1	132 mm
Befogó	ER32
VDI méret	40
Szerszámbefogás	ER32
Termék fajtája	Meghajtott szerszám

Tartozék

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatron mérethez 32	319804 32
	319802 32

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 32