

**CoAE homlokmenesztő alaptest Morse-kúppal, Morse-kúp (MK): 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma

327521 4

GTIN

Árucikk kategória

33I

Leírás**Kivitel:**

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.

A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.

Központosító csúcs és menesztőtárcsák nélkül, jobb és bal forgásirányhoz alkalmas.

Alkalmazható:

321720, 321750 és 321770 sz. forgócsúcsok.

Opcionális tartozék:

327601 – 327651 sz. menesztőtárcsák, 327661 sz. központosító csúcs.

Műszaki leírás

Súly

1,8 kg

Hossz az orsótól	56,5 mm
Maximális test Ø	70 mm
Morse kúp	4
Leszorító csavar	nem
Termék fajtája	Homlokmenesztő