VSM

Fíber tárcsa KF 708 félnemes korund (A), ∅ 125 mm, Szemcsézet: 24



Rendelési adatok

Rendelés száma	566500 24
GTIN	4018875993224
Árucikk kategória	56V

Leírás

Kivitel:
Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfíber.** 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Kiváló minőségű univerzális fíber tárcsa VSM KF 708 fémek, műanyag, fa, vagy ehhez hasonlók csiszolásához. Szemcsefajta: **Félnemes korund (A).**
Felhasználás:
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy **rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához.**

Műszaki leírás

Szemcsézet	24
Gyártó jelölése	VSM KF 708
Tárcsa ∅	125 mm
Sorozat	KF708
Csiszolóanyag	Félnemes korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Vulkánfíber

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	∅ 125 mm
Befogó	Roloc™ gyorscsere rendszer
Furat ∅	22,23 mm
Gyorscsere rendszerhez	Roloc™
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	12200 min^{-1}
Termék fajtája	Fíber tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm^2	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm^2	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

ISO tartótányérrugalmas/sima Külső ∅ 117 mm	566650 117

ISO tartótányérközépkemény/bordázott Külső ∅ 117 mm	566670 117
Tartótányérkemény/bordázott Külső ∅ 125 mm	566672 125