

**Kesztyű pár 6705, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094530 7 |
| GTIN | 4059904096592 |
| Árucikk kategória | 09H |

Leírás**Kivitel:**

6705. PU bevonat a jó szellőzés és mozgásszabadság érdekében nedves, de nem olajos környezetben végzett munkához.

Kivitel reklámszöveg:

Vágás elleni védőkesztyű (5. kategória) **kitűnő ár/érték aránnyal.**

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| EN 388 továbbszakadási ellenállás | 4 |
| Nedves fogás | mérsékelt |
| EN 388 vágással szembeni ellenállás | 5 |
| Olajos fogás | mérsékelt |

| | |
|--|--------------------------|
| DMF mentes | nem |
| Szellőzés | jó |
| Kesztyűméret | 7 |
| EN 388 kopásállóság | 4 |
| Hővédelem | jó |
| Szilikonmentes | igen |
| Bevonat anyaga | PU |
| Tapintási érzet | jó |
| EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 2 |
| Illeszkedés | jó |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Tartalom | 10 |
| Kötéstechnológia | 13G |
| EN 388 | 4442C |
| EN 407 | X1XXXX |
| Hordozóanyag | Taeki |
| Bevonat | PU |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Festék | fekete / szürke |
| Szabvány | EN 407 |
| Súly | 31,8 g |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | C |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |