


**Disco per troncatura CUBITRON™ II SOTTILE, Ø Disco: 230mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563320 230
GTIN	5902658654633
Classe articolo	53M

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Capacità di taglio e durata estremamente elevate grazie alla **grana ceramica PSG a base di prodotti Cubitron™ II**.

Massima semplicità d'uso grazie al comportamento di taglio molto morbido e non affaticante.

**Uso:**

Per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica.

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio  $v_c$  di 80 m/s.

**Specifica:**

**A36S-BF.**

**Nota:**

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	2 mm

Numero massimo giri	6600 min <sup>-1</sup>
Forma	41
Descrizione della forma	diritto
Specifica	A36S-BF
Ø Disco	230 mm
Serie	Cubitron™ II
Per spessori materiale	6 - 10 mm
Materiale abrasivo	Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		

Alluminio, CFRP	limitatamente adatto
a secco	idoneo

---

## Accessori

Coppia di flange di serraggio Ø Flangia 76 mm	563990 76
---	-----------