HOLEX

Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, ∅ D / Numero taglienti Z: 50/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215102 50/5
GTIN	4062406087982
Classe articolo	22O

Descrizione

Esecuzione:
Robusta fresa per spallamenti con sedi degli inserti su più lati per condizioni di lavorazione stabili.
Utilizzabile come **fresa ad alto avanzamento** in combinazione con l'inserto 215117 UNI.
Uso:
Con inserti a 3 taglienti bilaterali XNEX0806.. o inserti a 3 taglienti unilaterali XNEX0806.. **ad alto avanzamento.**
Nota:
Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Inserto adatto	XNEX 0806..
Profondità di taglio massima $a_{p\,max}$	4 mm
Numero taglienti Z	5
∅ Tagliente D_C	50 mm
∅ Foro di attacco	22 mm

Set di viti per inserti	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti