Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli minerali UV 80, Contenuto: 0,25l

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Classe articolo	08J

Descrizione

Esecuzione:
Olio da taglio per le applicazioni più difficili, rimovibile con acqua, viscosità regolabile con acqua a seconda dell'applicazione.
Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.
Uso:
Impiego universale per **tutti i lavori ad asportazione di truciolo** (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i **materiali di difficile lavorazione** come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per **metalli non ferrosi.**
Essendo privo di olio minerale, è adatto **anche per lubrificazione minima**.

Descrizione tecnica

Temperatura di autocombustione	325 °C
Esecuzione	Spruzzatore
Colore	giallastro
Viscosità cinematica	57 mm^2/s

Punto di infiammabilità	> 180 °C
Temperatura di immagazzinamento	5 - 40 °C
Forma	liquido
Contenuto	0,25 l
Tipo di prodotto	Olio da taglio / olio per rettifica