

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, destro, Sistema / Misura inserto: DM/16S



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260916 DM/16S
GTIN	4251414902718
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**. Esecuzione sottile.

#### Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Codice ISO testina: STUCR/L 16

Inserto adatto: TC ..16T3..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 22 mm

Spostamento dal centro: 22 mm

Lunghezza complessiva: 32 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	32 mm
Misura inserto	165 mm
Corpi base adatti	264910 – 264922
Inserto adatto	TC ..16T3..
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	22 mm
Spostamento dal centro	22 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	STUCR/L 16
Sistema	DM
Vite inserto	269023 3
Ø gambo	40 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

## Accessori

Vite di serraggio	269432
Vite di serraggio	269433
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500