

**Garant****Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine con passaggio interno per LR HPC, DLC, Ø e8 DC: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	205255 12
GTIN	4062406122386
Classe articolo	11X

**Descrizione****Esecuzione:**

Per sgrossatura.

Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Migliore evacuazione del truciolo grazie al passaggio interno centrale per LR. Adatta anche per la foratura grazie alla geometria brevettata.

**Vantaggi:**

**Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande vano per i trucioli.**

Fino a  $2 \times D$  dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Possibilità di ramping fino a  $45^\circ$ .

Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla **speciale geometria a immersione**.

**Nota:**

Ordinare le forme **HB** con **n. art. 205256**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	83 mm
Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,15 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Ø Tagliente $D_c$	12 mm
Ø Posizione libera $D_1$	11 mm

Angolo dell'elica	35 grado
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Numero denti Z	3
Avanzamento $f_z$ per contornatura in Al a truciolo corto	0,18 mm
Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera	36 mm
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Tolleranza Ø nominale	e8
Lunghezza taglienti $L_c$	26 mm
Arrotondamento degli angoli $r_v$	0,32 mm
Serie	Master Alu
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Profilo fresa	WR
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio	adatto	450 m/min	N

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	380 m/min	N
PA 66	limitatamente adatto	120 m/min	N
PEEK	limitatamente adatto	100 m/min	N
Cu	adatto	160 m/min	N
CuZn	adatto	200 m/min	N
a umido max.	idoneo		
Aria	idoneo		

**Servizi**

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB