

Garant

Fresa a quarto di cerchio a spingere e tirare in HMI, TiAlN, Raggio r: 1,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	208172 1,2
GTIN	4062406131302
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Codolo extralungo.

Testa doppiamente rettificata **con doppio angolo.**

Tolleranza: Dim. = raggio $r \pm 0,05$ mm.

Uso:

Per la **sbavatura a spinta** e **in tiro** di bordi.

Per l'**impiego universale** su quasi tutti i tipi di materiali. Il rivestimento di nuova concezione **impedisce la formazione del tagliente di riporto con un'efficacia straordinaria**, anche su alluminio e INOX.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ø Minimo D_3	7,6 mm
Raggio r	1,2 mm
Numero denti Z	5
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Massimo D_2	10 mm
$L_2 + 0,5$	5 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Lunghezza taglienti L_c	1,2 mm
$L_4 + 0,5$	31 mm

Scheda tecnica

Ø D ₁ +0,05	6 mm
Fresatura a raggio	avanti e indietro
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza contorno del raggio	±0,05
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,5×r per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	125 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	75 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	45 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	M
GG(G)	idoneo	45 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		

a secco	idoneo
Aria	idoneo
Prodotti correlati	
https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/208172-1,2	