Garant

# Chiave dinamometrica elettronica a quadrante digitale, Coppia max.: 280Nm

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 655550 280 |
| GTIN | 4045197727862 |
| Classe articolo | 61E |

## Descrizione

**Esecuzione:**
Chiave dinamometrica elettrica di alta precisione a scala graduata digitale. Corpo in acciaio, cromato opaco, cricchetto intercambiabile fisso ed estrattore. Visualizzazione digitale del valore in Nm e dello stato della batteria. Un solo tasto di comando per accensione e reset; spegnimento automatico dopo 2 minuti.
**Unità di misura:** Nm, lbfft.
· **Cricchetto intercambiabile a sbloccaggio rapido.**
· **Display con indicatore di batteria.**
· **Un pulsante per On / Reset.**
· **Porta mini-USB per la ricarica.**
· **Impugnatura ergonomica.**
Display TFT da 3,5 pollici con doppia scala (Nm - lbf.ft).
**Funzione:**
Lettura del valore raggiunto durante il serraggio sul quadrante con memorizzazione dei valori di coppia per successiva lettura.
**Display:** Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
**Uso:**
Per serraggio controllato delle singole viti e per misure di controllo.
**Norma:**
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
**Precisione:**
In senso orario ±2%, in senso antiorario ±3%.
**Dati d'impiego:**
**Legenda per disegno e formula:**
$l_1$ = lunghezza della leva senza testa a innesto
$l_2$ = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
$l_3$ = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica
$l_4$ = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile
$T_1$ = coppia da impostare
$T_2$ = coppia prescritta
**Fornitura:**
Mini-cavo di carica USB per display LCD. Inclusa robusta valigetta in plastica
**Nota:**
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Coppia massima | 280 Nm |
| Peso | 1650 g |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici |
| Risoluzione | 0,1 Nm |
| Precisione di misura della coppia | ±2 % |
| Precisione di misura della coppia | ±3 % |
| Campo di coppia | 56 - 280 Nm |
| Campo di coppia | 40 - 206 lbfft |
| Diagonale del display | 3,5 pollici |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
| Metodo di misura | Coppia |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [$l_3$] | 567 mm |
| Feedback | "di visualizzazione" |
| Lunghezza complessiva L | 655 mm |
| Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Display | digitale |
| Risoluzione | Nm |
| Regolabilità del valore di soglia | non regolabile |
| Taratura | O3 |

| | |
|---|---|
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Dati protocollabili | no |
| Metrologia | elettronica |
| Tipo di batteria | LR3 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Certificato DAkkSChiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia massima 1000/2 Nm | 020040 1000/2 |
| Rapporto di taraturaChiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia max. 400/2 Nm | 020030 400/2 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| Coin-Driver corto Lunghezza lame 45 mm | 664311 45 |
| Assortimento di ricambi per cricchetti Quadro di manovra maschio 1/2 pollici | 655556 1/2 |
| Coin-Driver Lunghezza lame 45 mm | 664310 45 |