HOLEX

Microfresa rotativa in HM, Z7 – media, dentatura alternata Ø Codolo 3 mm, HM, Modello: D0605

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5691 D0605
GTIN	4045197731036
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:
Frese rotative in HM di elevata qualità. Il codolo è in acciaio se il ∅ della testa è maggiore del ∅ del codolo; in caso contrario anche il codolo è in metallo duro. Dentatura universale Z7 per lavori di sbavatura, smussatura bordi, nonché per lavorazioni sui cordoni di saldatura e sulle superfici. Elevata asportazione di materiale. Dentatura adatta ad uso universale. Sia per l'utilizzo manuale che per l'utilizzo industriale robotizzato.
Microfrese rotative in HM con ∅ codolo 3 mm.
Come n. art. 546910. Forma sferica (KUD).
Uso:
Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.
Contenuto:
10 frese rotative / confezione.
Nota:
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

Grado di finezza della dentatura	medio
Tipo di dentatura	a denti alterni
Descrizione della forma	sferica
Lunghezza complessiva	38 mm
∅ Testa	6,3 mm
Lunghezza della testina L_1	5 mm
Forma	D0605
Sigla della dentatura	Z7
∅ Gambo	3 mm
Contenuto	10
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idoneo		
Uni	idoneo		

Accessori

Microfresa rotativaZ7 – media, dentatura alternata Modello D0605	546910 D0605