


TMSERROR, Ø h10 DC: 8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1125 8
GTIN	4045197736062
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:
Come n. art. 207125.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	58 mm
Ø Tagliante D _c	8 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Numero denti Z	2
Lunghezza taglienti L _c	12 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,045 mm
Avanzamento f _z per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm ²	0,051 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Raggio R	4 mm
Contenuto	5

Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h10
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tipo di prodotto	Frese a raggio completo e sferiche

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	M
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	320 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		

a secco	limitatamente adatto
Aria	limitatamente adatto

Accessori

Fresa a raggio completo in HMI Ø DC 8 mm	207125 8
--	----------