KYOCERA

Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, ∅ D / Numero taglienti Z: 20/3mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Classe articolo	25O

Descrizione tecnica

Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	30 mm
∅ Tagliente D_C	20 mm
∅ D_3	13 mm
Sede filettata M	M10
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	11,3 mm
Fresatura a interpolazione ∅ $D_{min.}$	33 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	1,52 grado
Fresatura a interpolazione ∅ $D_{max.}$	38 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato

Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713