KYOCERA

Fresa a spianare a 70° MFK, a manicotto, ∅ D / Numero taglienti Z: 125/18mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	223300 125/18
GTIN	4960664732777
Classe articolo	25O

Descrizione

Esecuzione:
Fresa a spianare per lavorazione ad alte prestazioni della ghisa grigia. Passo dei denti stretto e molto stretto per la massima produttività nella truciolatura della ghisa.
Vantaggi:
- **Lavorazione stabile ed economica grazie all'inserto pentagonale a 10 taglienti.**
- **Forze di taglio ridotte grazie al design armonioso dell'utensile e all'angolo di registrazione elevato.**

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\,max}$	6 mm
Cuneo di serraggio	229720
∅ Foro di attacco	40 mm
∅ Tagliente D_C	125 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Vite per cuneo di serraggio	229721

Inserto adatto	PN.. 1106
∅ Esterno massimo D_{max}	134 mm
Numero taglienti Z	18
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	70 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite per tassello	229721
Cuneo di serraggio	229720