Garant

# POMX 0704ZEER M, HB9540, Modello: ST1400

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 213128 ST1400 |
| GTIN | 4045197743237 |
| Classe articolo | 21A |

## Descrizione

**Esecuzione:**
Lunghezza dei taglienti piani: 1,5 mm per un'ottima qualità della superficie.
**Nota:**
Valori indicativi per $a_e$ = 0,5 ... 1×D / $a_p$ max = 1,4 mm.
Raggio programmato con $a_{p\,max}$: 3,61 mm
Avanzamento $f_z$ per dente: 0,9 mm

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Modello | ST1400 |
| Raggio programmato con $a_{p\,max}$ | 3,61 mm |
| Avanzamento $f_z$ per dente | 0,9 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 5 |
| Codice ISO Inserto | POMX 0704ZEER M |
| Tipo | HB9540 |
| Materiale da taglio | HM |

| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
|---|---|

## Dati utente

| | Idoneità | $V_c$ | Codice ISO |
|---|---|---|---|
| Acciaio < 750 N/mm² | idoneo | 360 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm² | idoneo | 310 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm² | idoneo | 260 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm² | idoneo | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm² | idoneo | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm² | idoneo | 130 m/min | M |
| Uni | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |
| Aria | idoneo | | |