Garant

Maschio a macchina HSS-E Forma C, vaporizzato, M: M36

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	135850 M36
GTIN	4045197746818
Classe articolo	11H

Descrizione

Esecuzione:
Forma C (imbocco a 2 – 3 spire).
Tipo di filettatura: M
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 4 mm
Lunghezza complessiva L: 200 mm
∅ codolo D_s: 28 mm
Quadro del codolo ☐: 22 mm
∅ preforo: 32 mm

Descrizione tecnica

∅ Filettatura	36 mm
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	200 mm
Numero taglienti Z	4
∅ Codolo D_s	28 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	4 mm

∅ Preforo	32 mm
Quadro del codolo ☐	22 mm
Profondità filettatura	108 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M36
Rivestimento	vaporizzato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm²	limitatamente adatto	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	idoneo	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N

Uni	idoneo
Olio	idoneo
a umido max.	limitatamente adatto