Garant

# SOET 120504 PDER, HU7810, Modello: ALU

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 214860 ALU |
| GTIN | 4045197747945 |
| Classe articolo | 21A |

## Descrizione

**Esecuzione:**
Spessore inserti maggiorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l'usura grazie al modernissimo rivestimento.
**Nota:**
Valori indicativi per $a_e$ = 0,3×D.
Raggio di curvatura: 0,4 mm
Avanzamento $f_z$ per dente: 0,2 mm

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Modello | Alluminio |
| Avanzamento $f_z$ per dente | 0,2 mm |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| Codice ISO Inserto | SOET 120504 PDER |
| Tipo | HU7810 |

| | |
|---|---|
| Materiale da taglio | HM |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |

## Dati utente

| | Idoneità | $V_c$ | Codice ISO |
|---|---|---|---|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 700 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 700 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 650 m/min | N |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |