


Garant**Inserto per fresa Ø 20 mm, Modello: HART****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 212731 HART |
| GTIN | 4045197761699 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione**Esecuzione:**

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

· Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.

Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC: 0,25 mm

Tipo: HB7705

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|--------|
| Modello | DURO |
| Tipo | HB7705 |
| Raggio di curvatura | 1 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Raggio di curvatura R | 1 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| Avanzamento f_z in all. a truciolo corto | 0,35 mm |
| Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm ² | 0,35 mm |
| Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC | 0,25 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |