

Garant

**Inserto per fresatura RDHW 12T3 MOTN, per frese a spianare e copiare,
HB7210**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212276 HART
GTIN	4045197768896
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 2,5$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	DURO
Codice ISO Inserto	RDHW 12T3 MOTN
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7210
Avanzamento f_z per dente	0,16 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	135 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	165 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	150 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto	120 m/min	H
a secco	idoneo		