

Testina, destra, Sistema / Misura inserto: DM/12**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250027 DM/12
GTIN	4251414902442
Classe articolo	29D

Descrizione**Esecuzione:**

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Codice ISO testina: DCLNR/L

Inserto adatto: CN.. 1204..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo D_{min} : 48 mm

Spostamento dal centro: 27 mm

Lunghezza complessiva: 35 mm

Descrizione tecnica

Vite per sottoplacchetta	259027 2
Misura inserto	12 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	48 mm
Sottoplacchetta	259033 2
Staffa, vite, o-ring	259036 3
Testina intercambiabile con codice ISO	DCLNR/L
Sistema	DM
Corpi base adatti	264910 – 264922
Inserto adatto	CN.. 1204..
Spostamento dal centro	27 mm
Lunghezza complessiva	35 mm
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Sottoplacchetta	259224
Unità staffe	259505
Vite per sottoplacchetta	259612
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10