

Garant
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 9mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202406 9
GTIN	4045197781413
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

 Per **sgrossatura e finitura**

Con raggio dei taglienti simili alla forma toroidale.

 Fino a 1xD dal pieno a **valori massimi di avanzamento** ed elevata silenziosità.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Descrizione tecnica

Ø Posizione libera D ₁	8,7 mm
Lunghezza taglienti L _c	22 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,08 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	38 mm
Numero denti Z	3
Tolleranza Ø nominale	f8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Lunghezza complessiva L	80 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ø Codolo D _s	10 mm

Ø Tagliente D_c	9 mm
Angolo dell'elica	38 grado
Arrotondamento degli angoli r_v	0,45 mm
Serie	MasterSteel
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,4×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	190 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	M
GG(G)	idonea	250 m/min	K
Uni	idonea		

a umido max.	idonea
a umido min.	limitatamente adatta
a secco	idonea
Aria	idonea