



Laser a rotazione autolivellante GRL, Modello: 500HV



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468495 500HV
GTIN	3165140783866
Classe articolo	46T

Descrizione

Esecuzione:

Laser a rotazione autolivellante per esterni. Livellamento delle linee laser preciso, rapido e semplice. Il sistema „Anti-Drift“ **impedisce che vi siano errori di livellamento** in caso di vibrazioni e oscillazioni.

- **Protezione antifurto con segnale ottico e acustico.**
- **Orientamento automatico del raggio laser verso il centro del ricevitore - il valore di inclinazione viene rilevato automaticamente.**
- **I valori di inclinazione possono essere immessi in modo diretto e preciso attraverso il ricevitore.**
- **Orientamento verticale della linea laser mediante i tasti freccia.**
- **Spegnimento automatico del laser in caso di guasti.**
- **Tarature automatiche in caso di necessità dopo la comparsa di guasti.**
- **Caricamento simultaneo di laser e ricevitore.**

Fornitura:

Ricevitore laser, disco reticolare, treppiede, batteria agli ioni di litio, caricabatterie, manuale di istruzioni, valigetta di trasporto. Con telecomando.

Grado di protezione IP: IP 56

Limite d'errore: $\pm 0,05$ mm/m

Classe laser: 2

Colore del laser: rosso

Portata: 20 m
Portata con ricevitore: 500 m
Campo di livellamento: $\pm 5,7$ grado

Descrizione tecnica

Portata con ricevitore	500 m
Velocità	600 min ⁻¹
Filettatura per treppiede	2 × 5/8 pollici
Grado di protezione IP	IP 56
Altezza	194 mm
Portata	20 m
Campo di livellamento	$\pm 5,7$ grado
Larghezza	217 mm
Classe laser	2
Durata batterie	25 h
Tempo di rilevazione	15 s
Peso	2,3 kg
Lunghezza	234 mm
Inclinazione dell'asse	$\pm 8,5$ %
Limite d'errore	$\pm 0,05$ mm/m
Colore del laser	rosso
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Tipo di prodotto	Laser a rotazione autolivellante