

**ALLURIS**
**Dispositivo per il controllo e la taratura della coppia, Coppia max.: 50 N·m**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	654395 50
GTIN	4260244681267
Classe articolo	47E

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Strumento di misura compatto per **modalità Stand-Alone** con alimentazione indipendente tramite cella solare o **per il montaggio in un impianto di taratura** (su richiesta).

**Vantaggi:**

**Controllo rapido** di giravite dinamometrici manuali e motorizzati con monitoraggio dei valori limite, memoria dati e interfaccia USB. **Taratura di utensili dinamometrici e di avvitamento manuali secondo DIN EN ISO 6789** (insieme a un apparecchio di taratura), incluso software per la taratura per la creazione di un certificato di taratura completo. Ai fini della creazione di un certificato di taratura, è necessario che lo strumento di controllo utilizzato presenti un certificato di taratura valido memorizzato nello strumento. Il produttore si occupa dell'inserimento di un certificato di taratura aggiornato nel sistema dello strumento.

**Uso:**

**Strumento universale per misurare coppie medio-piccole** e con la possibilità di creare certificati di taratura a norma con l'ausilio del software.

**Nota:**

<strong>Non per avvitatori a percussione!  
 Non per avvitatori a massa battente!</strong>  
 Possibile certificato di taratura DAkkS.  
 Taratura: Prezzo su richiesta  
 Precisione di misura della coppia:  $\pm 0,5\%$   
 Risoluzione: 0,05 N·m  
 Intervallo di misurazione: 5 - 50 N·m

Visualizzatore largh.: 147 mm  
 Visualizzatore h: 79 mm  
 Visualizzatore prof.: 280 mm  
 Peso: 5 kg

## Descrizione tecnica

Visualizzatore largh.	147 mm
Attacco esagonale	5/16, 1/4 e 5/32 pollici
Intervallo di misurazione	5 - 50 N·m
Visualizzatore prof.	280 mm
Quadro femmina	3/8 pollici
Quadro femmina	1/4 pollici
Coppia max.	50 N·m
Visualizzatore h	79 mm
Peso	5 kg
Risoluzione	0,05 N·m
Precisione di misura della coppia	±0,5 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Norma	DIN EN ISO 6789
Interfaccia	Interfaccia USB
Taratura	Prezzo su richiesta

## Servizi

Rapporto di taratura strumento / Sensore di controllo della coppia Coppia max. 400/2 Nm	018860 400/2
Certificato DAkkS strumento / sensore di controllo della coppia Coppia massima 1000/2 Nm	018840 1000/2