



Agente distaccante a film umido a base di silicone SR Multi, Contenuto: 500ml



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083089 500
GTIN	5412386064975
Classe articolo	08E

Descrizione

Esecuzione:

Agente distaccante per stampi di uso universale a base di silicone, adatto per la lavorazione di materie plastiche. Straordinaria capacità di separazione con materiali termoplastici e termoindurenti, nonché con molti tipi di gomme.

- **Capacità di separazione e potere lubrificante eccezionali.**
- **Rifinisce le superfici.**
- **Riduce gli scarti di pezzi stampati durante la lavorazione di materie plastiche aumentando la produttività.**
- **Non si accumula nello stampo.**
- **Temperatura d'esercizio massima: 200 °C.**

Uso:

Ideale per sfornare materie plastiche e gomme nello stampaggio a iniezione, nella formatura sottovuoto e in molti altri processi legati alla lavorazione di materie plastiche. Utilizzabile come lubrificante e agente distaccante per guide di scorrimento, tessuti, espansi, ecc.

- **Applicare uno strato sottile e uniforme sullo stampo pulito e asciutto da una distanza di 25 - 30 cm.**
- **Lasciare asciugare per qualche secondo finché i solventi non saranno evaporati.**
- **Se necessario, attendere alcuni minuti e ripetere l'operazione.**

- **Per le avvertenze per la sicurezza relative alla lavorazione, consultare la scheda tecnica di sicurezza aggiornata.**

Nota:

Contiene siliconi ad alta capacità di separazione con effetto di lunga durata. In caso di post-lavorazione dei pezzi stampati, tali caratteristiche potrebbero influire negativamente sull'adesione durante le operazioni di verniciatura, rivestimento o incollaggio.

Descrizione tecnica

Idrosolubilità	insolubile
Contenuto	500 ml
Testina nebulizzatrice	Standard
Colore	trasparente
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02: Fiamma
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS09 nocivo per l'ambiente
Esecuzione	Bomboletta spray
Tipo di prodotto	Agente distaccante