

**Garant**
**Fresa a filettare a un dente 3× D, TiAlN, M: M1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	139615 M1
GTIN	4045197585783
Classe articolo	11J

**Descrizione**
**Esecuzione:**

**Profilo di filettatura corretto** per fresare **filetti precisi**, (su pezzi stabili). Fresa per filettature molto stabile **a un dente, ideale per GFRP, CFRP e grafite**. Adatta anche per **leghe di base al Ti e Ni e acciai temprati fino a 58 HRC**.

**Vantaggi:**

**Allontanamento radiale notevolmente minore rispetto alle frese a filettare multidentate.**

**Nota:**

Fresa a filettare a un dente **esclusivamente per filettatura interna. I prefiori (ed eventualmente la svasatura) devono essere già presenti!**

**Sulla base del profilo del dente è possibile ottenere solo il rispettivo  $\varnothing$  nominale della filettatura (= dimensione) con il corrispondente passo della filettatura (vedere tabella).**

Passaggio interno per LR: no

Numero denti Z: 1

Passo della filettatura: 0,25 mm

$\varnothing$  Nominale  $D_c$ : 0,7 mm

Lunghezza codolo  $L_s$ : 28 mm

Sporgenza totale  $L_1$ : 3 mm

Lunghezza complessiva L: 39 mm

$\varnothing$  Codolo  $D_s$ : 3 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	1
Profondità di impiego massima $L_c$	3 mm
Avanzamento $f_z$ in acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm

Passo della filettatura	0,25 mm
Numero denti Z	1
Ø Codolo D <sub>s</sub>	3 mm
Lunghezza complessiva L	39 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> in CFRP	0,02 mm
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	28 mm
Passaggio interno per LR	no
Profondità filettatura	3 mm
Misura del filetto	M1
Ø Nominale D <sub>c</sub>	0,7 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	3 mm
Rivestimento	TiAlN
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	M-LH
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HMI
Norma filettatura	DIN 13
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	verde
Applicazione interna/esterna	Interno
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	300 m/min	N

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	50 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	S
GFRP	idoneo	100 m/min	N
CFRP	idoneo	100 m/min	N
Grafite	idoneo	150 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		