

Garant**Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	139125 M4
GTIN	4045197508690
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**Dim. M1-M1,4 - **Classe di tolleranza:** ISO 1X / 4HX**DIN 2174** (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).

Una **forma poligonale innovativa** consente un ampio spettro di utilizzo. La **struttura multifunzionale a strati** raggiunge il **massimo di durata** anche con **materiali ad elevata resistenza**.

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 0,7 mm

Lunghezza complessiva L: 63 mm

 \varnothing codolo D_s : 4,5 mmQuadro del codolo \square : 3,4 mmValore indicativo del \varnothing preforo: 3,7 mm**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	0,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
\varnothing Filettatura	4 mm
Numero taglienti Z	4
\varnothing Codolo D_s	4,5 mm
Quadro del codolo \square	3,4 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Valore indicativo del \varnothing preforo	3,7 mm

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Profondità filettatura	6 mm
Misura del filetto	M4
Rivestimento	TiN
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5xD in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a rullare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	42 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	42 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	37 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	17 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	idoneo	12 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	22 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		