KOMET
WITTMANN - KOMET

Lama per segatrici per Kasto, Ko-Bi3, Lunghezza L / Denti per pollice: 450/6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	171650 450/6
GTIN	4045197347060
Classe articolo	16E

Descrizione

Esecuzione:
KOMET bimetallo – Punte dei denti in HSS-M3 e parte posteriore della lama in acciaio per molle. Per prestazioni di taglio e avanzamenti elevati. Resistente alla rottura per la massima sicurezza sul posto di lavoro.
Nota:
Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).
Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l'uso allegate alle lame.
Lame in acciaio superrapido HSS **KOMET**: altre esecuzioni come per es. VP 7 (angolo di spoglia 7°, dentatura Vario) e P 13 (angolo di spoglia 13° – speciale per acciai inossidabili) disponibili su richiesta.
Dentatura: normale
Larghezza: 38 mm
Spessore: 2 mm
∅ foro di tensionamento: 8,5 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza L	450 mm
Larghezza	38 mm
Spessore	2 mm
∅ Foro di tensionamento	8,5 mm
Denti / pollice	6
Dentatura	normale

Materiale da taglio	Ko-Bi3
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm²	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		