

Garant**RPKW 1204MOT, HB7605, Modello: HART****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212056 HART
GTIN	4062406390389
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Per poter utilizzare tutti i sei taglienti, non superare un' a_p di 3 mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm

Codice ISO Inserto: RPKW 1204MOT

Modello: DURO

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	RPKW 1204MOT
Materiale da taglio	HM
Modello	DURO
Tipo	HB7605
Avanzamento f_z per dente	0,2 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 50 HRC	idoneo	120 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	100 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	70 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idoneo	55 m/min	H
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		