

**Garant**
**XDPT 120408 ER, HB7720, Modello: HART**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212978 HART
GTIN	4045197812674
Classe articolo	21A

**Descrizione**
**Nota:**

 Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ .

 Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,57 mm

Codice ISO Inserto: XDPT 120408 ER

Modello: DURO

Raggio di curvatura: 0,8 mm

 Raggio programmato con  $a_{p \max}$ : 2,6 mm

**Descrizione tecnica**

Modello	DURO
Raggio programmato con $a_{p \max}$	2,6 mm
Codice ISO Inserto	XDPT 120408 ER
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7720
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1,8 mm
Avanzamento $f_z$ per dente	0,57 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
TOOLOX 44	idoneo	140 m/min	H
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		