

Garant**Unità di serraggio doppia, Modello: 138****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360028 138
GTIN	4045197812834
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per il posizionamento libero dell'unità di serraggio bilaterale su piastre retinate, torri di serraggio, ecc. In questo modo una boccia filettata sulla piastra retinata diventa un punto zero o di riferimento definito!

Fornitura:

2 unità di serraggio, 2 connettori di accoppiamento.

Accessori speciali:

Perno di serraggio n. art. 360025.

Nota:

Altezze maggiori fino a 200 mm su richiesta.

Descrizione tecnica

Foro di indexaggio presente	sì
Altezza H	150 mm
Ø Unità di serraggio d	138 mm
Forza di adesione	40 kN
Serie	ZeroClamp
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio