



Fresa per spallamenti a 90° MEV, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 20/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	30 mm
Angolo rampa $\alpha_{\text{max.}}$	0,8 grado
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{max.}}$	38 mm
Inserto adatto	TOMT060508
Sede filettata M	M10
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	14,25 mm
Vite inserto	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{min.}}$	35 mm
Profondità di taglio massima $a_{\text{p max}}$	6 mm
\varnothing Tagliente D_c	20 mm

Ø D ₃	15 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229723 1
-----------------------------	----------