



Menabrida CoAE, con inserti in metallo duro Rotazione oraria, Ø Campo di impiego: 81-160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

327641 81-160

GTIN

Classe articolo

33I

Descrizione

Esecuzione:

I trascinatori frontali sono utensili di serraggio adoperati nell'ambito della produzione meccanica. Servono alla trasmissione della coppia del mandrino della macchina al pezzo. Mediante il trascinatore frontale (detto anche punta di trascinamento), nelle macchine di lavorazione vengono serrati gli alberi tra le punte. L'intero contorno esterno del pezzo può essere completamente lavorato con un solo serraggio. Tramite l'alloggiamento sui centri dei pezzi si possono raggiungere elevati requisiti di concentricità.

CoAE è un trascinatore frontale costante che viene serrato manualmente in un tornio. Viene impiegato principalmente per operazioni di tornitura sull'intera lunghezza. I componenti vengono serrati sul lato frontale. Nello stesso serraggio è possibile eseguire anche una fresatura. Questo sistema permette di ottenere una forza di serraggio costante, anche su superfici frontali non piane o con notevoli scostamenti dall'ortogonalità. L'attacco è radiale, senza gioco. La struttura modulare permette di utilizzare punte differenti nonché diverse menabrida con un solo trascinatore frontale, lavorando così le geometrie più disparate. Il CoAE sostituisce il trascinatore frontale RöhM CoA. Adatto per macchine di lavorazione a serraggio manuale.

Menabrida **con inserti trascinatori intercambiabili in metallo duro.**

Uso:

Per l'ampliamento oppure per la sostituzione del campo d'impiego degli assortimenti n. art. 327541.

Per:

Corpo base n. art. 327521 e 327541.

Nota:

Menabrida CoAE adatta anche per il precedente sistema CoA (pistone di supporto angolare).

Descrizione tecnica

Ø Dimensione di trascinamento A	80 mm
Ø Esterno B	80 mm
Ø Campo di impiego	81 - 160 mm
Lunghezza C	24 mm
Ø Cuspidi adatti D	16 mm
Tipo di impiego	destra
Dentatura	intercambiabile
Tipo di prodotto	Mandrino trascinante