

Garant**Fresa a codolo cilindrico HSS-Co8, non rivestito, Ø k10 DC: 28mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 191500 28 |
| GTIN | 4045197103055 |
| Classe articolo | 11W |

Descrizione**Esecuzione:**Frese a più taglienti. **Spoglia eccentrica rettificata.**

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm^2 | 0,05 mm |
| Ø Tagliente D_c | 28 mm |
| Numero denti Z | 6 |
| Ø Codolo D_s | 25 mm |
| Lunghezza complessiva L | 121 mm |
| Lunghezza taglienti L_c | 45 mm |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale |
| Codolo | DIN 1835 B con h6 |
| Tolleranza Ø nominale | k10 |
| Angolo dell'elica | 30-40 grado |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado |
| Rivestimento | non rivestito |
| Materiale da taglio | HSS Co 8 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Norma | DIN 844 B |
| Modello | N |
| Passaggio interno per LR | no |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 83 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 30 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 25 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 25 m/min | P |
| GG(G) | limitatamente adatto | 23 m/min | K |
| CuZn | limitatamente adatto | 55 m/min | N |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |