Garant

Testina alesatrice HPC H7 in HMI, INOX foro cieco, TiAlN, ∅ Nominale D: 17,201-Xmm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239735 17,201-X
GTIN	4062406606671
Classe articolo	23A

Descrizione

Esecuzione:
Sistema di alesatori a testina intercambiabile **completamente rettificati per accoppiamento IT7.** Geometria del tagliente adatta all'uso.
Concentricità del sistema ≤ 5 µm (riferita a testa e supporto) in versione montata.
Con taglienti corti ed elica diritta.
Uso:
Per i fori ciechi.
Per l'alesatura HPC/HSC.
Nota:
Lunghezza utile totale = L_1 (adattatore n. art. 239740 / 239745) + l (testina intercambiabile da n. art. 239710 a 239720).
Chiave di serraggio adatta n. art. 219987. Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Altre dimensioni disponibili su richiesta. Tempo di consegna: 4 settimane
Quantità minima d'ordine: 1 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell'ordine.
Restituzione esclusa.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina l	26 mm
Dimensione attacco	12 mm

Numero taglienti Z	8
Lunghezza tagliente l_1	14 mm
∅ Campo	17,201 - 18,2 mm
Serie	TopCut
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Normativa	Norma interna
Tolleranza foro	H7
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro cieco
Strategia di truciolatura	HPC
Passaggio interno per LR	sì
Semi-standard	sì
Attacco adatto	GARANT TopCut
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per alesatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm²	idoneo	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	idoneo	25 m/min	M
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		