

Garant
Fresa in HMI taglio diritto, esecuzione diamantata, Ø h10 DC: 8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	209525 8
GTIN	4045197468352
Classe articolo	11Y

Descrizione
Esecuzione:

Geometria ad elevate prestazioni con dentatura multipla per volume di truciolatura estremamente alto in una sola operazione.

Taglio diritto per impiego neutro.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	8
Ø Tagliente D _c	8 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in grafite	0,05 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,16 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in GFRP CFRP	0,05 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Lunghezza taglienti L _c	32 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	h10
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	esecuzione diamantata
Materiale da taglio	HMI

Norma	Norma interna
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	nero
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
PVDF GF20	idoneo	200 m/min	N
POM GF25	idoneo	190 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	170 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	150 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	180 m/min	N
PEEK CF30	idoneo	160 m/min	N
Materiale ibrido	idoneo		
Honeycomb sandwich	idoneo	350 m/min	N
GFRP	idoneo	190 m/min	N
GFRP, CFRP	idoneo	190 m/min	N
Grafite	idoneo	340 m/min	N
a umido max.	adatto		
a secco	adatto		
Aria	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------