


Garant
ZDHT 150560FR-F10, HU7705, Modello: ALU


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211777 ALU
GTIN	4062406681968
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inseri rettificati per un perfetto posizionamento nel corpo fresa. Substrato a grana finissima altamente efficiente con materiali da taglio di ultimissima generazione. Preparazione ottimizzata dei taglienti per l'utilizzo su materiali di facile lavorazione.

Nota:

Prima di inserire questo inserto con $r = 6,0$ mm, è necessario modificare il supporto.

Raggio di curvatura: 6 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,1 - 0,25 mm

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	6 mm
Avanzamento f_z per dente	0,1 - 0,25 mm
Codice ISO Inserto	ZDHT 150560FR-F10
Tipo	HU7705
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	2000 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	1800 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	900 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		